经典版

DELPHYS BC

可靠、简单且随时可用的电源保护

200至300 kVA

方案适用于

- 计算机房
- 服务行业
- 基础设施
- 医疗行业
- 轻工业应用

UPS专属专业服务

我们提供服务来确保您的UPS实现最高的可用性：

- 调试
- 现场排查
- 预防性维护拜访
- 24小时响应及快速的现场维修
- 维保服务
- 培训

www.socomec.com/services

高性价比解决方案

- 与功率因数为0.8的UPS相比，具有输出功率因数0.9的在线双变换模式能够多提供12%的有效功率
- 双市电输入，可进行独立电源管理
- 并联两个UPS以获得1+1冗余，提高系统可用性
- 内置手动旁路，无需断电即可简便维护（1+1配置）
- 多语言显示

按照环境定制

- 节省空间，减少占地面积并优化机柜尺寸
- 低噪音
- 小巧、重量轻且易于安装
- 整流器输入不需要中性线
- 2线电池连接（仅+/-）
- 通过独有的EBS电池充电管理来增加电池使用寿命，从而延长了电池使用寿命并提高了性能

socomec
Innovative Power Solutions

标准电气特性

- 双输入电源
- 内置维护旁路
- 回馈保护：检测电路
- 用于电池管理的EBS（专业电池系统）

电气选件

- 外部电池柜
- 外部温度传感器
- 附加的电池充电器
- 共用电池
- 电气隔离变压器
- 并联套件
- ACS同步系统

标准通讯特性

- 用户友好的7英寸触摸屏多语言彩色图形显示单元
- 2个用于通讯选件的插槽
- 用于下载UPS报告和日志文件的USB端口

通讯选件

- 干接点接口（可配置无电压触点）
- MODBUS RTU RS485或MODBUS TCP
- PROFIBUS/PROFINET网关
- BACnet/IP接口
- NET VISION：专业的WEB/SNMP，用于确保UPS监控和远程自动关机的以太网接口
- 远程视图PRO监控软件
- 适用于溯高美索克曼云服务和SOLIVE UPS移动应用程序的物联网网关
- 远程触摸屏面板
- 附加的通讯扩展插槽

远程监控和云服务

- LINK-UPS：将您的设备连接到最近的溯高美索克曼服务中心，提供全天候远程监控服务
- SOLIVE UPS：可通过智能手机监控UPS系统的移动应用程序

技术数据

	DELPHYS BC	
Sn [kVA]	200	300
Pn [kW]	180	270
并联配置	高达6台	
输入		
额定电压	400 V 三相	
电压范围	240 V至480 V(1)	
额定频率	50/60 Hz ± 10 %	
功率因数/电流谐波含量(THDI)	0.99/< 3 %	
输出		
额定电压	400 V	
电压范围	静态负荷±1%，动态负荷符合VFI-SS-111标准	
额定频率	50/60 Hz	
频率范围	±2%（可配置为1%至8%）	
峰值因素	3:1	
旁路		
额定电压	额定输出电压	
电压范围	±15%（可配置为10%至20%）	
额定频率	50/60 Hz	
频率范围	± 2%（可配置为与发电机兼容）	
效率		
在线模式 - 满载	高达95%	
环境		
运行环境温度	0 °C至+40(2) °C（15 °C至25 °C可获得最长电池使用寿命）	
相对湿度	0% - 95%，不冷凝	
最大海拔高度	1000米不降容（最高3000米）	
1米处噪音 (ISO 3746)	< 68 dBA	< 71 dBA
UPS机柜		
尺寸(宽度x深度x高度)	700 x 800 x 1930 mm	1000 x 950 x 1930 mm
重量	500公斤	830公斤
保护等级	IP20	
颜色	RAL 7012，银灰色正面门	
标准		
安全	IEC/EN 62040-1、AS 62040.1.1、AS 62040.1.2	
EMC	IEC/EN 62040-2、AS 62040.2	
性能	IEC/EN 62040-3、AS 62040.3	
产品声明	CE, RCM (E2376)	

(1)附带条件。